

NDF

Dimension

TX 24.7 x 14.5 x 18 cm

RX 34.5 x 26 x 10 cm



Optional Battery



SPECIFICATION

Frequency : 433-434 MHz

Frequency control : >4

Remote control distance : >100 M

Receiver sensitivity : -116 dBm

Output contact : 250V@5A

Frequency control : PLL

Antenna impedance : 50 Ω

Reaction time : 50 ms

Transmitter voltage : 7.4 VDC

Working Temp. : (-25°C) - (75°C)

Transmitter weight : 1.48 kg (W Batt)

Receiver weight : 2.42 kg

Protection Level : IP66

RX supply : 24-48 ADC, 110-460 ADC

FEATURES

- สามารถออกแบบการใช้งานได้อย่างอิสระ
- ขนาดกะทัดรัด ง่ายต่อการใช้งาน
- ออกแบบมาให้ทันสมัยและแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
- ระบบถูกออกแบบให้มีความปลอดภัยอย่างมาก มีใบรับรองการทดสอบผลิตภัณฑ์ทุกรุ่น
- ป้องกันน้ำ ป้องกันฝุ่น ป้องกันน้ำมัน ตามมาตรฐานการทดสอบ IP66

Distributors or Dealer